

Opis przedmiotu zamówienia 148506

1. Dostawa taśmy przenośnikowej:

1.1. Dane techniczne taśmy 800mm:

- Grubość taśmy 11,0[mm] +/-10%
- Szerokość taśmy 800[mm]
- Długość taśmy 150[m]: 1 odcinek 150 mb
- Ścieralność taśmy wg PN EN 14890: 120[mm³]
- Wykonanie wg PN-EN ISO 14890
- Liczba przekładek w rdzeniu taśmy 4
- Materiał przekładek: poliester po osnowie, poliamid po wążku
- Grubości okładek: nośnej 4[mm], bieżnej 2[mm]
- Klasa gumy na okładki wg PN-EN ISO 14890:2004
- Kategoria bezpieczeństwa 1 wg PN-EN 12882:2004
- Gatunek I
- Wytrzymałość taśmy 800[N/mm]
- Taśma otwarta
- Taśma fabrycznie nowa (bez śladów użytkowania).
- Taśma musi posiadać deklarację zgodności i świadectwo jakości
- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

1.2. Dane techniczne taśmy 1000mm:

- Grubość taśmy 11,5[mm] +/-10%
- Szerokość taśmy 1000[mm]
- Długość taśmy 210[m] w pięciu odcinkach po 42 m
- Ścieralność taśmy wg PN EN 14890: 120[mm³]
- Wykonanie wg PN-EN ISO 14890
- Liczba przekładek w rdzeniu taśmy 4
- Materiał przekładek: poliester po osnowie, poliamid po wążku
- Grubości okładek: nośnej 4[mm], bieżnej 2[mm]
- Klasa gumy na okładki wg PN-EN ISO 14890:2004
- Kategoria bezpieczeństwa 1 wg PN-EN 12882:2004
- Wytrzymałość taśmy 1000[N/mm]
- Gatunek I
- Taśma otwarta
- Taśma fabrycznie nowa (bez śladów użytkowania)
- Taśma musi posiadać deklarację zgodności i świadectwo jakości
- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Dodatkowe informacje

- Transport na koszt dostawcy do siedziby Zamawiającego:
59-920 Bogatynia, ul. Środkowa 7
- Dostawa w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰
- Rozładunek po stronie Zamawiającego
- Termin realizacji – do 4 tygodni od czasu otrzymania zamówienia